

MILTON



bramy zgodne z normą EN



stal

5

lat gwarancji



RAL 7024



80 x 20 mm

MDS

farba matowa z drobną strukturą



opcja z automatem



przykręcane zawiasy

Zn

zabezpieczenie antykorozyjne



PRZEŚŁO

wys. 120 / 150 cm

Szerokość:	200 (202)* cm
Profil sztachetek:	80 x 20 mm
Profil ramy:	40 x 40 mm
Wysokość:	120 cm 150 cm
Ilość sztachetek:	8 10



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

	3m	3,5m	4m
Szerokość:	300 (304)* cm	350 (354)* cm	400 (404)* cm
Wysokość:	150 cm	150 cm	150 cm
Profil sztachetek:	80 x 20 mm	80 x 20 mm	80 x 20 mm
Ilość sztachetek:	2 x 10 szt., 2 x 9 szt. (automat)	2 x 10 szt., 2 x 9 szt. (automat)	2 x 10 szt., 2 x 9 szt. (automat)
Profil ramy:	40 x 40 mm	40 x 40 mm	40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	80 x 30 mm (automat)	80 x 30 mm (automat)	80 x 30 mm (automat)



opcja z automatem



FURTKA uniwersalna

Szerokość:	90 (98)* cm
Wysokość:	150 cm
Profil sztachetek:	80 x 20 mm
Ilość sztachetek:	10
Profil ramy:	40 x 40 mm



BRAMA PRZESUWNA** prawa/lewa

Szerokość:	600 (400)* cm
Wysokość:	149 cm
Profil sztachetek:	80 x 20 mm, 40 x 20 mm
Ilość sztachetek:	2 x 9 / 1 szt.
Profil ramy:	40 x 40 mm
Profil poprzeczki:	40 x 40 mm



opcja z automatem

* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz murowanych + kotwy. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości furki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.

**Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotowy 7x7 cm, rolkę jezdnią, wózki bramowe wahliwe 2 szt., rolkę najazdową do szyny 7x7 cm, zamek hakowy.