

LONDYN




bramy zgodne z normą EN



stal



RAL 9005 czarny



18 x 18 mm



zabezpieczenie antykorozyjne



5 lat gwarancji



opcja z automatem



przykręcane zawiasy



PRZĘŚŁO

Szerokość: 200 (202)* cm
 Wysokość: 130 cm
 Profil sztachetek: 18 x 18 mm
 Ilość sztachetek: 21
 Profil ramy: -
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



BRAMA DWUSKRZYDŁOWA
4m

Szerokość: 400 (404)* cm
 Wysokość: 160 cm
 Profil sztachetek: 18 x 18 mm
 Ilość sztachetek: 38
 Profil ramy: 40 x 40 mm
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



opcja z automatem



BRAMA PRZESUWNA**
prawa/lewa

Szerokość: 600 (400)* cm
 Wysokość: 159 cm
 Profil sztachetek: 18 x 18 mm
 Ilość sztachetek: 45
 Profil ramy: 40 x 40 mm
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



FURTKA
prawa/lewa

Szerokość: 100 (108)* cm
 Wysokość: 160 cm
 Profil sztachetek: 18 x 18 mm
 Ilość sztachetek: 9
 Profil ramy: 40 x 40 mm
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm

* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz murowanych + kotwy. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.

**Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przelotno wy7x7 cm, rolkę jezdnią, wózki bramowe wahliwe 2 szt., rolkę najazdową do szyny 7x7 cm, zamek hakowy.