

# TINA 3



bramy zgodne z normą EN



stal



RAL 9005 czarny



16 x 16 mm



wymaga malowania



opcja z automatem



lata gwarancji



**PRZĘŚŁO**

Szerokość: 200 (202)\* cm  
 Wysokość: 120 cm  
 Profil sztachetek: 16 x 16 mm  
 Ilość sztachetek: 15  
 Profil ramy: -  
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



**BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**  
4m

Szerokość: 400 (404)\* cm  
 Wysokość: 150 cm  
 Profil sztachetek: 16 x 16 mm  
 Ilość sztachetek: 30  
 Profil ramy: 40 x 40 mm  
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



opcja z automatem



**BRAMA PRZESUWNA\*\***  
prawa/lewa

Szerokość: 600 (400)\* cm  
 Wysokość: 149 cm  
 Profil sztachetek: 16 x 16 mm  
 Ilość sztachetek: 31  
 Profil ramy: 40 x 40 mm  
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm



**FURTKA**  
prawa/lewa

Szerokość: 90 (98)\* cm  
 Wysokość: 150 cm  
 Profil sztachetek: 16 x 16 mm  
 Ilość sztachetek: 7  
 Profil ramy: 40 x 40 mm  
 Profil poprzeczki: 25 x 15 mm

\* Szerokość w świetle słupków metalowych oraz murowanych + kotwy. Stosując mocowanie przykręcane do słupków murowanych do szerokości furtki dodajemy 10 cm, zaś bramy dwuskrzydłowej 8 cm.

\*\*Brama przesuwna zawiera: słupek dojazdowy i przeloto wy7x7 cm, rolkę jezdnią, wózki bramowe wahliwe 2 szt., rolkę najazdową do szyny 7x7 cm, zamek hakowy.